



BP-224 Plus 2 熱感式條碼列印機

列印模式	熱感式	解析度	203 DPI (8 dot/mm)
列印速度	(50.8mm~101.6mm) (2吋 ~ 4吋)	CPU	32 Bit
列印寬度	25mm ~ 54mm (1吋~2.12吋)	列印長度	12.7mm ~ 1727mm (0.5吋~68吋)
感應器	感應器型式：中置型固定式/感應方式：反射式(黑標)·穿透式(間距)		
感應能力	具背膠之間距標籤紙、黑線標記紙、連續式或折疊式標籤紙、無背膠之收據紙卷標籤長度自動偵測或手動命令強制控制。		
紙張種類	具有背膠的標籤紙(間距、黑線)·滾筒式或折疊式標籤紙·無背膠的收據紙卷標籤長度自動偵測或是手動指令控制。		
耗材規格	紙捲外徑: 最大直徑 127mm (5吋) 紙捲軸芯: 25.4mm (1吋) / 38.1mm (1.5吋) 紙張寬度: 15mm(0.6吋) ~ 60mm (2.36吋) 紙張厚度: 0.06mm ~ 0.20mm		
內建字體	內建 11 種 Windows bitmap 字體(6,8,10,12,14,18,24,30 點·16X26 點·OCR A & B)·可水平垂直放大 8 倍·並支援 8 種旋轉方向。內建向量字體 (TTF)·並支援 4 種旋轉 (0,90,180,270 degrees)方向。		
下載字體	可下載 Windows bitmap 字體·可水平垂直放大 8 倍·支援 8 種旋轉方向。可下載亞洲字體·可水平垂直放大 8 倍·並支援 4 種旋轉方向。可下載向量字體 (TTF)·支援 4 種旋轉方向。		
圖形處理	支援單色 PCX、BMP·經軟體控制可支援 ICO、WMF、JPG、EMF 圖檔·透過軟體控制可將圖形作任意尺寸放大、縮小、旋轉、鏡射及反白。		
條碼	Code 39, Code 93, Code 128 (subset A,B,C),UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart,UCC/EAN-128,UPC A/E(add on 2 & 5),I 2 of 5,I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8/13 (add on 2 & 5), Codebar, Post NET, EAN 128, DUN 14, MaxiCode, HIBC, Plessey, Random weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, PDF417 & Datamatrix code, QR code		
傳輸介面	串列埠 / DB-9 (Baud rate : 4800 ~ 115200 , XON / XOFF , DSR/CTS) USB : V2.0		
控制面板	一組三色 LED 指示燈 : Power(紅、橘、綠) 一組多功能硬體控制鍵 : FEED		
電源	100~240 VAC,50 / 60 Hz (交直流自動轉換電源供應器)		
工作環境	操作溫度: 41°F ~ 104°F (5°C ~ 40°C) 儲存溫度: -4°F ~ 122°F (-20°C ~ 50°C)		
溼度	操作溼度: 30-85%, non-condensing. Free air.儲存溼度: 10-90% · non-condensing. Free air.		
安規	CE,FCC Class A, CCC, CB, cUL, BSMI		
機體尺寸	長 : 218 mm (8.58 吋) 高 : 172 mm (6.77 吋) 寬 : 100 mm (3.94 吋) 重量 : 1.2 公斤		
選購項目	裁刀自動剝紙器乙太網路橋接器 RTC		