

特色

- 3 mil 高解析可讀取細小條碼(HD)
- 淡色&印刷品質不佳條碼辨識能力
- 工業級按鍵設計，滿足大量掃描需求
- IP42工業等級防塵、防水機身設計
- 搭配支架可自動感應&掃描條碼(AS)



BS-360系列 雷射條碼掃描器

規格

機 型	BS-360	BS-360HD	BS-360AS
操 作			
光源	650 nm 雷射二極體		
掃描距離	10 - 500 mm	10 - 400 mm	10 - 300 mm
掃描速率	120 次/秒		
解析度	4 mil 以上	3 mil 以上	4 mil 以上
掃描角度	Pitch \pm 65° Skew \pm 60° Roll \pm 42°		
黑白對比值(PCS)	30% 以上		
介面	PS/2, USB HID, RS232		
指示裝置	雙色 LED (藍 & 紅), 可調式蜂鳴聲		
條碼種類	Code 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), UPC-A, UPC-E, UPC/EAN/JAN, EAN-8, EAN-13, EAN-128		
自動感應	無		標準
機 身			
尺寸	長163 x 寬73 x 高87 mm	掃描器: 長163 x 寬73 x 高87 mm 支架: 長148 x 寬122 x 高227 mm	
重量	156 g	330 g (含支架)	
傳輸線	標準2公尺直線		
電 源			
輸入電壓	5 VDC \pm 5%		
操作電流	100 mA typical		
環 境			
溫度	操作: 0°C - 50°C 儲存: -40°C - 70°C		
溼度	5% - 95% RH (無凝結)		
照度	0 - 100,000 Lux		
耐摔高度	1.8公尺		



IP42工業等級防塵、防水機身設計



自動感應&掃描條碼(AS)

兆池科技有限公司

235新北市中和區連城路258號13樓之7 (遠東世紀廣場I棟)
E-mail: sales@bar-tech.com.tw
Web: www.bar-tech.com.tw
Tel: (02)5591-6199 Fax: (02)5591-6190