

# D300

## 桌上型 · 300DPI 條碼列印機

### 規格

解析度	300 DPI (11.8 dots / mm)
列印模式	熱轉式 / 熱感式
列印速度	2.3 ips 可選用
最大列印寬度	104 mm (4.09")
最大列印長度	1016 mm (40")
機殼	雙層 ABS 塑膠設計
體積尺寸	314 mm (L) x 213 mm (W) x 188 mm (H)
內部紙卷最大尺寸	127 mm (5") 外徑
中央處理器	32-bit RISC CPU
記憶體	2MB Flash Memory 8MB DRAM SD 卡擴充槽
通訊介面	串列埠(RS-232, 最快速度 115200 bps) 並列埠(Parallel Port , SPP Mode) USB 2.0
電源規格	交流輸入:100-240V 直流輸出 24V DC 3.75A 電壓自動切換電源供應器(外接式)
操作面板	一組三色(紅色/橘色/綠色) LED 指示燈, 一組按鍵
感測器	穿透式(紙張間距, 反射式(黑線標記), 印字頭抬起, 碳帶結束
內建字型	八種點陣英數字型 [8x12, 12x20, 16x24, 24x32, 32x48, 14x19(OCR-B), 21x27(OCR-B), 14x25(OCR-A)]及一種向量字型;並可透過軟體下載 Windows 字型使用
條碼	一維條碼:Code 39, Code 39C, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post 二維條碼:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, OR Code
字型及條碼旋轉	0°, 90°, 180°, 270°
紙張類型	連續紙, 間距紙, 摺疊紙, 黑標紙, 吊牌, 票券...等
碳帶捲繞類型	外捲式碳帶
紙張寬度	20-112 mm (0.79"~4.41")
紙張厚度	0.06~0.19 mm (2.36~7.48 mil)
紙卷軸心尺寸	25.4~76.2 mm (1" ~ 3")
紙張長度	10~1016 mm (0.39"~40")
環境條件	操作環境:5~40°C(41~104°F), 25~85% 濕度 (非凝結) 儲存環境:-40~60°C(-40~140°F), 10~90% 濕度 (非凝結)
安規認證	FCC Class B, CE Class B, C-Tick, CCC, UL, CUL, TUV/GS
配件	BarTender UltraLite 標籤編輯軟體, Windows 驅動程式及操作手冊光碟 快速安裝手冊 電壓自動切換式電源供應器 USB 傳輸線, 電源線 紙卷軸, 紙卷固定板, 1.5"軸心 碳帶卷軸, 碳帶回收紙筒
出廠選配	即時時鐘(RTC) 主機板內建乙太網路列印伺服器
經銷商選配	脫紙感應模組 閘刀式裁刀 內建乙太網路模組
客戶選配	外接式乙太網路模組 外部紙卷架(外徑 214 mm 可搭配 1" 或 3"紙卷軸)

